

5045 DC-C5-60-10

Bestell-Nr. | Part No. **2002 6930**

Anwendungen	Bohren, Fräsen, Schleifen, Gravieren
Drehzahlbereich	6.000 - 60.000 min ⁻¹
Leistung	S1: 1.000 W, max. 1.000 W
Gehäusedurchmesser	45 mm
Motorart	Drehstromsynchronmotor
Frequenz	100 - 1.000 Hz
Spannung	45 V
Strom	S1: 16 A, max. 25 A
Drehmoment	S1: 17 Ncm, max. 27 Ncm
Motorschutz	PTC
Gewicht	2,6 kg
Lagerung	3 x Hybrid, lebensdauergeschmiert
Rundlauf (Kegel)	≤ 1,5 µm
Spannzangenbereich	max. Ø 6,0 mm
Spannzangentyp	C5
Werkzeugwechsel	Pneumatisch 3,5 - 6 bar (Schlauch Ø 6 mm)
Kühlsystem	Kühlung durch Einspannvorrichtung
Schutzart	IP 55
Geschützt gegen Schmutz und Kühlschmiermittel	Sperrluft 30±5 NI/min (Schlauch Ø 6 mm)
Gehäusematerial	Edelstahl
Kabel / Steckertyp	M23 / M23-QL
Umrichterempfehlung	e@syDrive® 4626
Besonderheiten	• Kegelreinigung bei 6 bar • Spannzangenanschlag

Applications	Drilling, Milling, Grinding, Engraving
Speed range	6,000 - 60,000 rpm
Output power	S1: 1,000 W, max. 1,000 W
Housing diameter	45 mm
Motor system	Brushless DC motor (BLDC)
Frequency	100 - 1,000 Hz
Voltage	45 V
Current	S1: 16 A, max. 25 A
Torque	S1: 17 Ncm, max. 27 Ncm
Motor protection	PTC
Weight	2.6 kg
Bearing system	3 x Hybrid, lifetime lubrication
Run-out (taper)	≤ 1.5 µm
Chuck clamping range	max. Ø 6.0 mm
Chuck type	C5
Tool change	Pneumatic 3.5 - 6 bar (hose Ø 6 mm)
Cooling system	Cooling via clamping bracket
Protection category	IP 55
Protected against dirt and cooling lubricant	Sealing air 30±5 l/min@STP (hose Ø 6 mm)
Housing material	Stainless steel
Cable / plug type	M23 / M23-QL
Inverter recommendation	e@syDrive® 4626
Highlights	• Taper cleaning at 6 bar • Collet stop

Änderungen vorbehalten

Subject to change without notice

